



AFTERMARKET AUTOMOBILE

GUIDE DE SÉLECTION POUR LA PROTECTION DES MAINS

Le marché de l'après-vente automobile regroupe la fabrication, la remise à neuf, la distribution, la vente et l'installation de toutes les pièces, équipements et accessoires des véhicules.



Le saviez-vous ?

54 % des accidents* dans les commerces et réparation automobile sont liés aux mains.

* ameli.fr, commerce et réparation automobile, 20 juin 2022

ENVIRONNEMENT MECANIQUE



Vidange de l'huile moteur

**ENVIRONNEMENT
HUILEUX**

RISQUES PROJECTION D'HUILE, ALLERGIE, IRRITATION



Produit chimique

ULTRANITRIL 492 / 491

- Protection chimique longue durée
- Bonne résistance mécanique (abrasion, perforation)



Usage unique

SOLO 997

- Excellente dextérité, flexibilité et finesse
- Résistance aux huiles
- Protection de la main et du produit manipulé
- Se porte seul ou en sur-gant



Vérification des pneus & freins

**ENVIRONNEMENT
SEC**

RISQUES CHOCS, PRESSIONS SUR LES MAINS, BLESSURES AU NIVEAU DES DOIGTS

Manutention lourde



TITAN 850

- Absorption des chocs
- Excellent grip grâce à sa technologie
- Durabilité et confort



Travaux de précision



KRYTECH 642

- Protection coupure ISO B
- Souplesse et respirabilité
- Durabilité et confort



KRYTECH 809

- Protection coupure ISO B
- Souplesse et confort
- Renfort pince entre le pouce et l'index



Contrôle du moteur

**ENVIRONNEMENT
HUILEUX**

RISQUES COUPURES, PROJECTION DE LIQUIDE, MAUVAISE PRISE EN MAIN DES OUTILS



Manipulation mécanique de précision



ULTRANE 526 / 525

- Manipulation et tri de petites pièces coupantes
- Repousse la pénétration de l'huile et réduit le risque de dermatites
- Excellente préhension de pièces huileuses et coupantes



KRYTECH 599 / 600

- Protection modérée contre la coupure ISO B
- Bouclier contre des huiles souvent irritantes
- Excellent grip en environnement très huileux



Nettoyage (extérieur et habitacle)

**ENVIRONNEMENT
SEC**

RISQUES IRRITATION ET ALLERGIE VIA UN CONTACT AVEC LE PRODUIT NETTOYANT



Usage unique

SOLO BLACK 935

- Gant en Vinyle et en Nitrile
- Dextérité, flexibilité et confort
- Protection de la main et du produit manipulé



Manipulation travaux de précisions

ULTRANE 548/549/648

- Sensibilité tactile
- Confort et respirabilité
- Excellente dextérité grâce à la finesse du gant
- 548 : version standard / 549 : version en blanc / 648 : version tactile

CARROSSERIE



Rénovation carrosserie

ENVIRONNEMENT SEC

RISQUES COUPURE, FATIGUE MUSCULAIRE, PIÈCES DE CARROSSERIE GLISSANTES

Manutention lourde



KRYTECH 851

- Protection contre les coupures
- Absorptions des chocs, durabilité et confort optimal
- Pince renforcée entre le pouce et l'index



KRYTECH 837

- Résistance supérieure à la coupure niveau E
- Résiste à la perforation avec la paume en cuir
- Toucher doux sur la peau pour un confort et une flexibilité optimale



KRYTECH 645

- Confort, souplesse et respirabilité garantis par la technologie Resicomfort
- Très haute protection coupure ISO E
- Compatible avec les écrans et dispositifs tactiles



Protection des avant-bras



KRYTECH 603/602

- Manchette très confortable protection coupure ISO C
- Technique avancée de vanisage et de tricotage offre un toucher doux
- 603 : Fente pour le pouce ultra fine et douce à haute visibilité
- 603 : Bande élastique auto-agrippante adaptable



KRYTECH 532

- Protection contre les coupures ISO B
- Une zone de pouce ultra mince pour un meilleur confort
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle avant la peinture
- Dispose d'une bande élastique auto agrippante adaptable



Peinture

ENVIRONNEMENT CHIMIQUE

RISQUES PROJECTION DE PEINTURE, CONTACT AVEC DES SOLVANTS, IRRITATIONS



Produit chimique



ULTRANITRIL 492 / 491

- Protection contre les produits chimiques
- Excellente résistance mécanique (abrasion, perforation)

Usage unique



SOLO 999

- Précision des gestes
- Enfilage facile
- Longue manchette de 29-30 cm



Vitrage & Optique

ENVIRONNEMENT SEC

RISQUES COUPURE, MANQUE D'AGILITE

Travaux de précision



KRYTECH 643

- Très haute protection coupure ISO C
- Confort et souple
- Durabilité et respirabilité



KRYTECH 586

- Résistance à la coupure optimale ISO D
- Excellente dextérité grâce à la finesse du gant
- Confort et souple

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Catégorie	Image	Désignation du produit	Normes	Finition intérieure et extérieure	Longueur	Environnement	Poste de travail
Protection Chimique		Ultranitрил 491	TYPE A VIRUS 3101X AJKOPT	Nitrile Flockée	37 cm	Milieux chimique	Vidange et peinture
		Ultranitрил 492			32 cm		
		Solo 997	TYPE B VIRUS JKT	Nitrile Chlorinée	24 cm	Milieux huileux	
		Solo 999			29-30 cm	Milieux chimique	Peinture
		Solo Black 935	TYPE C 	Vinyle / Nitrile Non pourdré et lisse	24 cm	Milieux secs	Nettoyage
Protection mécanique		Ultrane 525	4121A X1XXXX	Enduction nitrile GRIP&PROOF Support tricoté sans couture	23-27 cm	Milieux huileux	Contrôle du moteur
		Ultrane 526					
		KryTech 532	334XB	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	45 cm		Carrosserie
		Ultrane 548	3121X	Mousse de polyuréthane Support tricoté sans couture	21-27 cm	Milieux secs	Nettoyage
		Ultrane 549					
		KryTech 586	4X43D	Polyuréthane Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	24-30 cm		Vitrage et optique
		KryTech 599	4342B X1XXXX	Enduction nitrile GRIP&PROOF Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	23-27 cm	Milieux huileux	Contrôle du moteur
		KryTech 600			23-26 cm		
		KryTech 602	3X42C	Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	45 cm		Carrosserie
		KryTech 603		Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD et fibres composites	53 cm		
		KryTech 642	4X42B X1XXXX	Mousse de nitrile sablé Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	23-28 cm	Milieux secs	Pneus et freins
		KryTech 643					4X42C X1XXXX
		KryTech 645	4X43E X1XXXX				Carrosserie
		Ultrane 648	3121X	Mousse de polyuréthane Support tricoté sans couture	22-27 cm		Nettoyage
		KryTech 837	4X44E X1XXXX	Mousse de nitrile Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	30 cm		Carrosserie
		Titan 850	4132XP 4X43DP	Enduction nitrile GRIP&PROOF Support tricoté sans couture	25-28 cm	Milieux huileux	Pneus et freins
		KryTech 851		Enduction nitrile GRIP&PROOF Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD			Carrosserie
		KryTech 809	4X42B	Polyuréthane Support tricoté sans couture à base de fibres PEHD	21-27 cm	Milieux secs	Pneus et freins

Pour plus d'informations, visitez notre site web www.mapa-pro.com