

GUIDE DE SÉLECTION PROTECTION EN MANUTENTION

Trouvez le gant adapté à votre travail !

Que vous ayez besoin d'une protection coupure en milieu sec ou d'un gant de manutention en milieu huileux, ce guide de sélection Mapa Professional vous aidera à trouver la meilleure solution.

EXEMPLES DE **SECTEURS D'ACTIVITÉ**



INDUSTRIE AUTOMOBILE



AÉRONAUTIQUE



INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE



INDUSTRIE MÉCANIQUE



BÂTIMENT ET CONSTRUCTION



INDUSTRIE DU VERRE

MAPA® PROFESSIONAL

L'avenir est entre nos mains

MAPA PROFESSIONAL

TRAVAUX DE PRÉCISION

TOUS MILIEUX

SEC

SEC ET SALISSANT

HUILEUX

Durabilité → ++

Étanchéité aux huiles →

TRAVAUX LOURDS

SEC

HUMIDE

HUILEUX

PROTECTION COUPURE
GAMMES KRYTECH, EXONIT & TITAN

COUPURE ISO F

SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
622	837*				

*Les gants certifiés protection coupure ISO F seront entièrement **disponibles en 2027**

COUPURE ISO E

SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
838	645		832		

COUPURE ISO D

TOUS MILIEUX	SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
538	586 615 815	694 644	582	836	840	395 851 853

Texture gaufrée pour un **excellent grip** en milieu humide

COUPURE ISO C

TOUS MILIEUX	SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
603	610	693 643	574 585			

COUPURE ISO B

TOUS MILIEUX	SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
532	578 579 584 557 558	609 809 692 563 588 642	580 599 600			380

Différentes couvertures d'enduction selon vos besoins : BOUT DES DOIGTS · 3/4 · TOTALE

Manchette de sécurité: **facile à enfiler et à retirer**

PROTECTION EN MANUTENTION
GAMME ULTRANE

COUPURE ISO A

SEC	SEC ET SALISSANT	HUILEUX	SEC	HUMIDE	HUILEUX
524 544	527 664 681 541 641	500 525 526			

Différentes couvertures d'enduction selon vos besoins : BOUT DES DOIGTS · 3/4 · TOTALE

Compatible écrans tactiles · Renfort pince · Protection contre les chocs · Manchette longue · Doigts détachables · Ces gants contiennent entre 24 % et 39 % de rPET dans le support. Plus de détails sur les fiches techniques des gants. · Protection contre les décharges électrostatiques

En savoir plus sur les technologies RESICOMFORT TECHNOLOGY & GRIP & PROOF TECHNOLOGY en page suivante

LA NORME EN 388

Chaque gant de protection mécanique testé selon la norme EN 388 est marqué de niveaux de performance (chiffre ou lettre) **sous le pictogramme**.

Ces niveaux de performance sont composés jusqu'à six caractères, chacun indiquant le niveau de performance pour un **test spécifique.**

Un « X » indique que le test n'a pas été réalisé ou que le test n'est pas applicable.





4 3 4 3 C (P)

Protection contre les chocs (P)

De A à F
Résistance à la coupure ISO 13997

De 0 à 4
Résistance à la perforation

De 0 à 4
Résistance à la déchirure

De 0 à 5
Résistance à la coupure - Couptest

De 0 à 4
Résistance à l'abrasion

DÉCOUVREZ LES TECHNOLOGIES MAPA PROFESSIONAL

RESICOMFORT TECHNOLOGY

Notre technologie d'enduction **RESICOMFORT** offre les avantages suivants pour les opérations de **manipulation précise** en **milieu sec** :



GRIP & PROOF TECHNOLOGY

Notre technologie d'enduction **GRIP&PROOF** offre les avantages suivants pour une utilisation en milieux h**uileux** et **salissants** :



MAPA SAS au capital de 35.000.010 €, 420, rue d'Estienne d'Orves 92705 Colombes Cedex France. RCS Nanterre 314 307 720 10/2026 Design: d3com.fr